



BOREAL

La pellicola decorativa Boreal consente di personalizzare in modo efficace le finestre e le pareti vetrate. Decorato con dei punti bianchi degradati in fasce da lineari da 40mm.



Garanzia
5 ANNO(I)



Classe di reazione al fuoco
M1



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*su vetro doppio 4-16-4)

Trasmissione UV	NC %
Trasmissione Luce Visibile	NC %
Riflessione Luce Visibile esterna	NC %
Riflessione Luce Visibile interna	NC %
Energia Solare Totale Respinta	%
Energia Solare Totale Respinta 2*	%
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	NC %
Assorbimento Energia Solare	NC %
Trasmissione Energia Solare	NC %
Riduzione abbagliamento	NC %
Valore "g"	NC
Valore 'u'	NC
Coefficiente d'ombra	NC


Tipo di installazione : Interno

Lunghezza della bobina	50 m
Composizione pellicola	PET
Spessore	40 μ

Colore dall'esterno : BIANCO

CONSTRUZIONE

1. Poliestere di alta qualità ottica con stampa del disegno
2. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
3. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle nostre pellicole. Consultare i nostri documenti di garanzia.

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Installazione verticale è sulla superficie di vetro standard*

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	✓
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	✓
Doppio vetro tinto	✓
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	✓
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	✓
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✓

✓ Si ! Prudenza ✗ Non
Raccomandato

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m².